

# TECMARQUAGE

Vente et réparation de matériel de marquage routier

www.tecmarquage.com

Modèle

Série



## GrindLazer Standard DC89 G

Ref. GR25M843

nu (sans tambour ni molettes)



Option disponible:  
Extension pour travailler  
au raz des bordures  
ou du mur



### Fonctionnalités exclusives de la raboteuse de Graco

- Une conception robuste pour résister à l'environnement de chantiers difficiles
- Un contrôle de profondeur précis avec un levier à positions multiples pour des ajustements rapides et un bouton rotatif pour des ajustements plus fins
- Des poignées confort grip pour réduire considérablement les vibrations de la machine
- Un guidon réglable pour définir facilement la hauteur la plus adaptée
- Une commande d'accélérateur accessible à portée de main pendant le fonctionnement
- Deux roulettes avant, une pivotante pour s'aligner sur la surface à gratter et une fixe pour travailler en alignement
- Triple courroie d'entraînement pour un usage durable et un bon transfert du couple
- Un filtre Honda «Power With Cyclone» très performant pour protéger le moteur des poussières en suspension
- Une sortie d'aspiration pour raccorder un aspirateur LazerVac éliminant un maximum de poussières
- Un compte-tours pour afficher le régime moteur lors de son utilisation et un compteur horaire moteur pour la maintenance.

### Caractéristiques techniques:

- Largeur maximum de rabotage max: 20.5 cm
- Sens de rabotage : AVANT
- Production : 40 m<sup>2</sup>/hr avec un retrait de 1/8" = 3.175 mm
- Moteur HONDA - 9 CV - 270cm<sup>3</sup>
- Poids 68 kg

### VENDUE NU SANS TAMBOUR NI MOLETTES

\*Garantie 1 an - Pièces et main d'œuvre.



Le + TECMARQUAGE > SAV dans notre atelier



Tél: 04 94 17 10 60 - Fax: 04 94 53 99 91 - E-mail: contact@tecmarquage.com

Z.A. Lou Gabian - 419 Avenue Lou Gabian - B.P. N°5 - 83601 FREJUS CEDEX



**Remise de 10%**  
sur tambours achetés en  
même temps que la machine



Modèle



## Liste des tambours

Pour GrindLazer Standard DC87 G

GR25M842

Pour GrindLazer Standard DC89 G

GR25M843

Largeur max de travail

**20.5 cm**

Photo	Nom	Usage	Finition	Largeur de travail	Nombre de taillants	Nombre de rondelles	Nombre d'arbres	Référence
	<b>Carbide Flail</b> Molette 6 pointes arrondies carbure de tungstène	Peinture couche fine	Fin	12.5 cm	76	92	4	GR25N092
			Fin	20.5 cm	112	4	4	GR25N091
			Moyen	12.5 cm	52	148	4	GR25N093
			Moyen	20.5 cm	76	88	4	GR25M936
	<b>Carbide Flat</b> Molette 6 pointes rectangulaires carbure de tungstène	Peinture couche fine Peinture 2K	Fin	12.5 cm	72	104	4	GR25N099
			Fin	20.5 cm	112	8	4	GR25N098
			Moyen	12.5 cm	52	152	4	GR25N100
			Moyen	20.5 cm	76	88	4	GR25M938
	<b>Carbide Tipped Miller</b> Fraise 6 pointes carbure de tungstène	Peinture 2K Thermoplastique Bande collée	Fin	12.5 cm	20	104	4	GR25N113
			Fin	20.5 cm	28	36	4	GR25N112
			Moyen	12.5 cm	16	140	4	GR25N115
			Moyen	20.5 cm	24	68	4	GR25N114
	<b>Full Carbide Miller</b> Molette pleine en carbure de tungstène	Peinture 2K Thermoplastique Bande collée	Fin	12.5 cm	28	140	4	GR25N121
			Fin	20.5 cm	36	104	4	GR25N119
			Moyen	12.5 cm	24	156	4	GR25N123
			Moyen	20.5 cm	36	104	4	GR25N122

D'autres configurations de tambours sont disponibles en finition fine, moyenne ou large.

Le + TECMARQUAGE > SAV dans notre atelier



Tél: 04 94 17 10 60 - Fax: 04 94 53 99 91 - E-mail: contact@tecmarquage.com

Z.A. Lou Gabian - 419 Avenue Lou Gabian - B.P. N°5 - 83601 FREJUS CEDEX

